

Ściany zewnętrzne - tynk mineralny CT 35 mm
pomalowany farbą akrylową Plast – Mix nr 1370

Tynki wewnętrzne

Wapienno – cementowe kat. III

Podłogi

Zgodnie z opisem podanym na rysunku.

Odprowadzenie wody z dachu - poprzez

Rynny, rury spustowe z blachy ocynkowanej lub
plastyczne :- na powierzchnię terenów zielonych

Instalacje

Centralne ogrzewanie - z kotłowni miejscowej.
Instalacja elektryczna - z istniejącej sieci NN.
w uzgodnieniu z Zakładem Energetycznym
Instalacja wodociągowa - nie dotyczy / istniejąca /
Instalacja kanalizacyjna - nie dotyczy / istniejąca /

Wentylacja

Grawitacyjna poprzez przewody wentylacyjne.

Ochrona przeciwpożarowa

- Kategoria zagrożenia ludzi ZL IV.
Klasa odporności ogniowej projektowanego budynku D.
- ściany konstrukcyjne warstwowe-z bloczków gazobetonowych - 4 godz.
(nie rozprzestrzeniające ognia),
 - strop - żelbetowy - 1 godz.
 - konstrukcja nośna dachu słabo rozprzestrzeniająca ogień
- Uwaga:** elementy drewniane należy zabezpieczyć solnymi (ekologicznymi) Preparatami ognioodpornymi do granicy trudno zapalności (np. Pyrolak, Fobos).